

Zamrażarka laboratoryjna MLFE 150 S

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 600x600(+50)x835 mm

Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 460x410x680 mm

Pojemność: 115 litrów

Rodzaj drzwi: Pełne

Ilość półek: 3 szt.

Zakres temp: -10°C do -25°C

Statyczny system chłodzenia

Odszranianie manualne

Czynnik chłodniczy: R 600a

Zużycie energii: 569 kWh/rok

Poziom głośności: < 45 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 78 W

Waga: 45 kg



Opcje:

Dolny kosz mały

Dolny kosz duży

Zestaw do pionowania z inną lodówką lub zamrażarką serii 150

Charakterystyka szczegółowa:

Wnętrze z Białego Aluminium, ułatwiające czyszczenie powierzchni

Obudowa ze Specjalnej Stali Plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania

Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%

Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C

Precyzyjny Pomiar i Kontrola Temperatury z dokładnością do 0,1°C

Izolacja o grubości 60 mm z Poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury

Stacyjny Układ Chłodzenia na ścianach z regulacją wysokości półek i Odszranianiem manualnym

Regulowane Półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów. Wymiary: 2 półki (460x407 mm) + 1 półka (460x240 mm)

Drzwi Pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie

Otwór Walidacyjny o średnicy 12 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu

4 Regulowane Nóżki umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu, nawet na nierównych powierzchniach

Zamek na Klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi

Panel Sterowania typu EASY z wyświetlaczem cyfrowym

Styk Bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego

Alarmy Dźwiękowe i Optyczne:

- Otwartych Drzwi
- Wysokiej / Niskiej Temperatury
- Awarii Sondy

