

SFPvg 8401

Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym

Performance



Pojemność brutto/netto łącznie	871/702 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	787/1017/2135
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	579/788/1493
Zużycie energii w ciągu 365 dni	870 kWh ¹
Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła	1110 kJ/h
Czynnik chłodniczy	R 290
Poziom głośności w dB	60 dB(A)
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	-9 °C do -30 °C
Gradient / max. Fluktuacja	5,2 °C ² / 4,5 °C ³
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	stal / biały
Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie sufitowe LED
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	570 / 788
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Maksymalny załadunek łącznie	240 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	166/149 kg
Kod EAN	9005382249758

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25 °C i ustawieniu temperatury na +5 °C dla chłodziarek i -20 °C dla zamrażarek.

² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.

³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.